

## Aceite Crudo de Pescado

---

### Características

Aceite centrifugado y clarificado, con bajo contenido de humedad, lo que le otorga mayor estabilidad oxidativa.

De ser requerido, puede incluirse antioxidantes para aumentar la vida útil del producto.

Antioxidante Estándar: Etoxiquina 500 ppm máx. Otros, a pedido del cliente.

---

### Especificaciones

#### Calidad Standard

FFA (como % de ac. Oleico)	5 máx.
Índice de peróxidos	5 máx
Índice de anisidina	15 máx.
Totox	25 máx.
Índice de Yodo (Wijs)	150-185
Humedad e impurezas	1% máx.
Densidad a 25° C	0.94 g/ml
Metales Pesados	10 ppm máx.

#### Calidad Premium

FFA (como % de ac. Oleico)	3 máx.
Índice de peróxidos	5 máx
Índice de anisidina	15 máx.
Totox	25 máx.
Índice de Yodo (Wijs)	150-185
Humedad e impurezas	1% máx.
Densidad a 25° C	0.94 g/ml
Metales Pesados	10 ppm máx.

## Información Suplementaria del Producto

### Valores típicos

Viscosidad, a 20° C	75 cps
Viscosidad, a 50° C	25 cps
Viscosidad, a 90° C	10 cps
Punto de Combustión, para Triglicéridos	~ 400° C
Punto de Ebullición	~ 250° C (0.001 mbar)

Nota:

Dado que este material es derivado de una fuente viva, los valores actuales pueden variar levemente.

---

## Presentación

Barriles Metálicos de 200 litros (192-193 kg).